

Vyhlásenie o parametroch

SCHIEDEL

Nr. 09-023-DOP-2022-02-02			
Všeobecne			
Jedinečný identifikačný kód typu produktu	Sargas 3		
Účel použitia	Vykurovanie priestorov v budovách		
Výrobca	Schiedel GmbH Friedrich-Schiedel-Str. 2-6 AT-4542 Nußbach www.schiedel.com		
Systém(-y) pre vyhodnotenie a kontrolu stability výkonov	3		
Notifikovaný úrad(-y)	0123		
Harmonizovaná norma	EN 13240:2001 (D) + AC:2003 + A2:2004 + A2/AC: 2006 + AC:2006 (D)		
Deklarovaný výkon(-y)			
Reakcia na oheň	A1		
Ochrana pred požiarom	splnené		
Odstup od horľavých materiálov inštaláciu si pozrite pokyny na inštaláciu	Pre správnu	Dozadu:	50 mm
		Do strany:	400 mm
		Dopredu:	1200 mm
		Podlaha:	0 mm
Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku vypadnutia paliva	splnené		
Emisie zo spalín (13 Vol. % O ₂)	CO:	1125 mg/m ³	
	NOx:	106 mg/m ³	
	OGC:	96 mg/m ³	
	Prach:	6 mg/m ³	
Obsah CO (13 obj. % O ₂)	0,09 %		
povrchová teplota	splnené		
elektrické zabezpečenie	nie je zistený žiadny výkon / npd		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	npd		
teplota výfukových plynov	272 °C		
Mechanická pevnosť - Na inštaláciu odvodu spalín	splnené		
menovitý tepelný výkon	272 °C		
množstvo paliva	2,17 kg/h		
hmotnostný prietok výfukových plynov	5,4 g/s		
efektívnosť	81 %		
potrebný dopravný tlak	12 Pa		
palivo	palivové drevo		
Výkon uvedeného produktu zodpovedá deklarovánu výkonu/deklaroványm výkonom. Za vystavenie vyhlásenia o výkone v zhode s nariadením (EÚ) č. 305/2011 zodpovedá samotný hore uverdený výrobca.			

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

General manager,